

DCNM-MICSLL Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе

DICENTIS



Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Красная и зеленая подсветка. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Микрофон DCNM-MICSLL с винтовым фиксатором на длинном держателе

Технические характеристики

Электрические характеристики

Блок питания (В пост. тока)	5 В пост. тока
Потребляемая мощность (Вт)	0.10 W
Полоса пропускания (Гц)	125 Гц – 15 кГц
Динамический диапазон (дБ)	100 dB

- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов.
- ▶ Прочное соединение с винтовым фиксатором

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	115 dB SPL
Эквивалентный уровень шума (дБ УЗД)	15 дБ УЗД

Механические характеристики

Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
Габариты (Ø x В) (мм) (разъем)	41.3 mm x 15.9 mm
Габариты (Ø x В) (дюймов) (разъем)	1.63 in x 0.63 in
Вес (г)	108 g
Вес (фунтов)	0.28 lb
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура транспортировки (°C)	-30 °C – 70 °C

Температура транспортировки (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-MICSLL Микрофон с винт. фикс. на длин. держ.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com



Официальный дистрибьютор компании Bosch
Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media
www.h-t.media