

E-Vision Laser 9000 WU

9.000 ISO / 8.000 ANSI люмен | Контрастность: 20.000:1 (динамическая) | Артикул: 120-481

E-VISION LASER 9000 WU DIGITAL PROJECTOR

THE VISIONARIES CHOICE



Цветовая система:

Лазерный фосфорный / 4 сегмента (RGBY)
Световое колесо / 2x120Hz

Тип дисплея:

1 x 0.67" DarkChip™ DMD™

Характеристики DMD:

Родное разрешение: 1920 x 1200
Сглаженный переход между оттенками серого и
улучшенная контрастность.

Соотношение сторон 16x10
Коэффициент заполнения: 87%

Ключевые особенности

Обработка видео и графики

- HDMI 2.0 поддерживает 3D функции Side by Side, Frame Packing и Top Bottom.
- Обработка сигнала Dual Flash может использоваться для умножения отображаемой частоты кадров для 3D-источников (например, 144 Гц).
- Есть синхронизация активных очков и поддерживана совместимость с поляризованными очками.
- Родное разрешение 24p и 1080p.
- Герметичный светогенератор.
- Режим DICOM Simulation.
- Поддержка HDR.
- Мощная 7-точечная цветокоррекция.

Коррекция геометрии

- Cornerstone (Угловая коррекция), Вертикальные и горизонтальные трапецеидальные искажения, а также вращение изображения.
- Настраиваемый формат изображения и цифровой зум.

HDBaseT® Interface

- Поддержка передачи несжатого видеосигнала высокой четкости через стандартный кабель CAT5e / 6.
- Позволяет разместить проектор на расстоянии до 100 м от источника, что ведет к снижению стоимости прокладки кабеля.
- Поддержка управления проектором.

Совместимость источников

HDMI, включая технологию Deep Color™.
Максимальное разрешение при передаче изображения по HDMI: 4096 x 2160 (full 4K), 3840 x 2160 (4K-UHD).
Максимальное разрешение при передаче изображения по DVI-D / HDBaseT / VGA: 1920 x 1200 @ 60Hz.
Максимальное разрешение при передаче изображения по RGBHV: HD, SD.

Входные и выходные интерфейсы

Видео и Компьютер

Контроль и управление

Тип	Разъем	Кол-во	Тип	Разъем	Кол-во
HDMI 2.0	HDMI	2	3D Sync Out	Mini DIN	1
DVI-D	DVI	1	3D Sync In	Mini DIN	1
VGA / Analog RGB	15-pin D-Sub	1	LAN	RJ45	1
Component Video	5 x BNC	5	Serial In (RS232)	9-pin D-Sub	1
HDBaseT	RJ45	1	Serial Out (RS232)	9-pin D-Sub	1
Video Out: VGA	15-pin D-Sub	1	Wired Remote In	3.5mm Stereo Jack	1
Audio In: Stereo	RCA	2	Wired Remote Out	3.5mm Stereo Jack	1
Audio In: Stereo	AUX	1	12V Trigger	3.5mm Stereo Jack	1
Audio Out: Stereo	RCA	2	USB (power only)	USB Type A	1
			USB (Service)	USB Type B	1

Поддержка форматов 3D

Поддержка форматов HDTV

Frame Packing
Side By Side (half)
Top and Bottom

1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)
1080i (50Hz, 60Hz)
720p (50, 60Hz)

Совместимость с компьютером

Пропускная способность

HDMI: 4096 x 2160
DVI-D/HDBaseT/VGA: 1920 x 1200

HDMI - 498 Мп/с
аналоговый RGB - 165 МГц.

Удаленное управление

Автоматическое управление

Адресное удаленное ИК-управление, проводное и беспроводное.
Встроенная кнопочная панель

Crestron RoomView® Connected
PLink - AMX SSDP
LAN
RS232 - AMX SSDP

Цветовая температура		Режим работы	
Настраивается пользователем		24/7	
Тип лампы		Стандартный срок службы	
Лазерный источник света		20 000 часов	
Совместимые объективы (линзы)			
Линзы	Артикул	Фокусное расстояние*	Сдвиг объектива
0.77: 1 fixed	114-785	0.4м - 3.1м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
0.77 - 1.1: 1 zoom (special order - call for info)	119-001	0.67м - 12.1м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
1.1 - 1.3: 1 zoom	116-207	1м - 9м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
1.25-1.6 zoom (special order - call for info)	119-430	1.356м - 8.078м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
1.54 - 1.93: 1 zoom	114-783	0.95м - 11.9м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
1.93 - 2.91: 1 zoom	114-784	1.2м - 29.8м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
3.0 - 5.0: 1 zoom	116-208	3м - 20м	Vert: 0.55 (U) 0.15 (D) frame, Hor: 0.05 (L) 0.05 (R) frame
* Указанные выше фокусные расстояния для объектива являются оптимальными. Фокусировка возможна на больших расстояниях. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим RSM. Погрешности объективов: серия E-Vision: +/- 3%; серия HighLite: +/- 5%; серия M-Vision: +/- 2%; серия Titan: +/- 2%; серия INSIGHT: +/- 2%.			
Настройка объектива			
Ручной сдвиг, zoom и фокус.			
Возможности монтажа проектора		Ориентация	
Переднее/заднее настольное Переднее/заднее потолочное Регулируемые передние/задние ножки		Стандартно или перевернуто: Да Направление вверх: Да Направление вниз: Да Перевернутая (Портрет): Да	
Требования к электропитанию		Потребляемая мощность	
100 – 240В переменного тока 50/60Гц одна фаза		1000 Вт	
Тепловое рассеяние		Шум вентилятора	
3410 БТЕ/ч		44 дБ	

Рабочая температура / температура хранения	Рабочая влажность
Рабочая: 0 до 40°C >35°C переключение на режим энергосбережения Хранение: -20 до 60°C	10% до 85% не конденсированная
Масса (без объектива)	Габаритные размеры
25 кг	Д: 52,5 см Ш: 47,0 см В: 22,6 см
Правила безопасности и электромагнитной совместимости	
CE, FCC Class B, UL, CCC, CB, RoHS	
Совместимое дополнительное оборудование	
Оборудование	Артикул
ИК пульт ДУ (Замена)	117-880
<i>* Указанные размеры могут быть изменены. Пожалуйста, загрузите полный набор файлов CAD этого продукта для получения более точной информации.</i>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p data-bbox="108 1099 890 1144"> DIGITAL PROJECTION, LTD GREENSIDE WAY, MIDDLETON MANCHESTER, UK. M24 1XX www.digitalprojection.co.uk </p> <p data-bbox="108 1167 911 1211"> Specifications subject to change without notice. Digital Projection version: - ©2016 Digital Projection. DLP®, Digital Light Processing™ and DMD are trademarks of Texas Instruments, Inc. </p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <p data-bbox="1023 1211 1246 1256"> Certificate Number 13629 ISO 9001 </p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="132 1312 400 1402">  </div> <div data-bbox="451 1301 1225 1328"> ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибьютор Digital Projection </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="451 1361 1031 1417"> 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, дом 9, стр. 3 +7 495 640-75-57 office@h-t.media </div> <div data-bbox="451 1429 735 1456" style="background-color: #ccc; padding: 5px;"> www.hi-tech-media.ru </div> </div>	