

This is Why



- ▶ РАЗМЕР ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА 70" (176.6 CM)
- ▶ РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1920 X 1080 ПИКСЕЛЕЙ С ЯРКОСТЬЮ 700 CD/M2
- ▶ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 24/7; УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО/ГОРИЗОНТАЛЬНО;
- ▶ РЕЖИМЫ PIP И PBYR ДЛЯ ВЫВОДА ДВУХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ; КОНТРАСТНОСТЬ 4,000:1; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
- ▶ ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА ПО КАЖДОМУ ПИКСЕЛЮ (UCST - COLOUR UNIFORMITY CALIBRATION)
- ▶ ТОНКИЙ СТЫК 4 ММ МЕЖДУ АКТИВНЫМИ ЗОНАМИ МОНИТОРОВ (ШВЫ 2.9 ММ И 1.5 ММ)
- ▶ СТАНДАРТНО ВСЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: 2XDISPLAYPORT 1.2, 2XHDMI, DVI-D, VGA, LAN, RS232C, AUDIO
- ▶ ЛЁГКАЯ МАССА - ВСЕГО 37 КГ; MINI OPS СЛОТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ HDBASET 2.0 РЕСИВЕРА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ в мире профессиональный дисплей для видеостен в индустрии!

Применение технологичной LED подсветки по всей матрице обеспечило ровное распределение света и необычайно реалистичную картинку. Монитор обладает высокой профессиональной яркостью 700 кд и контрастностью 4000 : 1.

PN-V701 обеспечивает возможность непрерывной круглосуточной работы в режиме 24x7. А так же низкое энергопотребление и возможность вывода статической информации (отсутствует эффект памяти - выгорание отдельных элементов матрицы).

Учитывая возможность работы в режиме 24x7, этот монитор идеально подходит для создания качественных видеостен в аэропортах, вокзалах, ситуационных и командных центрах, мониторинговых комплексах и диспетчерских, спортивных комплексах, развлекательных центрах и помещениях для видеомониторинга.

При построении видео-стены не требуется никакой калибровки мониторов - каждая модель PN-V701 на производстве калибруется по каждому пикселю. Поэтому установленная видеостена сразу готова к использованию без дополнительных затрат на калибровку.

Малая масса монитора 37 кг позволяет легко устанавливать видеостены на разных стенах и поверхностях.

В PN-V701 стандартно встроена профессиональная система Инверсивного Сканирования. При включённой функции изображение сканируется снизу вверх на каждом мониторе. Производится активная коррекция и выравнивание частей изображения на каждом мониторе. Создаётся натуральное и естественное изображение на всей видеостене.

В PN-V701 предусмотрена функция поворота изображения на 90 или 180 градусов.

Для управления видеостеной с помощью пульта предусмотрен опциональный комплект с ПДУ.

Полный набор интерфейсов гарантирует профессиональную коммутацию и подключение любого источника сигнала к видеостене. Стандартно: 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI, DVI-D, VGA, LAN, RS232C, Audio.

Доступен MINI OPS слот для установки опционального модуля HDBaseT 2.0 ресивера.

Меньше швов и перекрестий на видеостене.

Меньше мониторов = Меньше креплений + Меньше коммутация
Проще установка и Легче масса всей стены. Дешевле монтаж и эксплуатация!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **TFT-LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1920 x 1080**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **70/176,6**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **Полная LED подсветка по всей матрице**
- ▶ Яркость (кд/м2): **700**
- ▶ Контрастность: **4.000:1**
- ▶ Цвета: **1.06 Billion**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **6**
- ▶ Угол обзора (Г/В) 0 CR >10: **178/178**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100-240/50-60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **380**
- ▶ Рабочая температура (°C): **0-40**
- ▶ Влажность (%): **20-80**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **2,9/1,5**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **2,9/1,5**
- ▶ Размер рамки видеостены («содержание к содержанию»), мм: **4,4**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1.543,7 x 870,4 x 122,0**
- ▶ Вес без подставки (кг): **37**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ RS232C, ВЫХОД: **1**
- ▶ Порт LAN: **1**
- ▶ Прочее: **Mini OPS слот для опционального модуля HDBaseT ресивера**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: ✓
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: ✓
- ▶ Управление питанием: ✓
- ▶ Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения): ✓
- ▶ Функция коррекции рамки: ✓
- ▶ Удаленное управление: ✓
- ▶ Последовательное подключение (зеркальный режим): ✓
- ▶ Аппаратная диагностика: ✓
- ▶ Поддержка управляющего ПО монитора: ✓

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: ✓

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: ✓
- ▶ Книжная ориентация: ✓
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **4 / 400 мм x 400 мм**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм: **1**



ООО "Хай-Тек Медиа" - официальный дистрибьютор Sharp
+7 495 640-7557 | office@hi-tech-media.ru | www.hi-tech-media.ru

www.sharp.ru

SHARP

ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: www.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)