

Professional displays for easy signage

PN-Y556P

Bring your messages to life effortlessly



- БЮДЖЕТНАЯ модель для Общественных Мест! Размер экрана по диагонали 55" (138,8 см); Разрешение Full HD 1920 x 1080 пикселей
- Установка без ограничений - Вертикально/Горизонтально/Экраном Вверх или Вниз/под Наклоном или под Разными Углами
- Светодиодная подсветка по краю; Режим Видео-стена; Автопереключение входов сигнала
- Фирменное ПО для Digital Signage
- LCD IPS панель; Яркость 450cd/m2; Встроенный USB медиа-плеер и разъем для SD-карт; Режим 24/7
- Тонкая рамка и дизайн; Рамка без логотипа; Блокировка настроек
- Встроенные стереодинамики; Автоматическая настройка; Датчик контроля температуры
- Одновременное подключение 5 источников контента; Лёгкий вес

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD IPS
Собственное разрешение (пикселей)	1920 X 1080
Размер по диагонали (дюймов / см)	55 / 138.8
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	LED подсветка по краю матрицы
Яркость (кд/м2)	350
Контрастность	1100:1
Цвета	16.77 Million
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	12
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	178 / 178
Прочее	Встроенный USB медиа-плеер и разъём для SD-карт

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100 - 240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	105
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	5- 40
Влажность (%)	20 - 80
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС	358

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	9.5
Размер рамки (В/Н), мм	9.5 / 15.6
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1233 / 710 / 46
Вес без подставки (кг)	18

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Аудио, «джек» 3,5 мм	1
Аудио RCA R-L	1

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	1
RS232C, ВЫХОД	1
Порт LAN	1
USB	3

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7	✓
Встроенные динамики (Вт)	7 + 7
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	✓
Управление питанием	✓
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	✓
Многосканный режим - режим видеостены (функция увеличения)	✓
Последовательное подключение (зеркальный режим)	✓
Поддержка управляющего ПО монитора	✓
Прочее	БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК в дисплее и ПДУ, совершаемые кнопками

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	✓
Содержание ртути (мг)	0

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	✓
Книжная ориентация	✓
Горизонтальная установка	✓
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	4 / 400mm X 400mm
Прочее	Любая позиция установки: Экраном Вверх или Вниз; Под разными углами и наклоном

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

DVI-D	1
Аудио RCA R-L	1