



- ▶ 4K BIG PAD ИНТЕРАКТИВНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ▶ РАЗМЕР ЭКРАНА 70" (176,6 CM). РАЗРЕШЕНИЕ 4K ULTRA HD 3840 X 2160 PIXELS
- ▶ ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА; РЕЖИМ 24/7; УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНО/ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ
- ▶ НАСТОЯЩЕЕ 4K ЧТЕНИЕ И НАПИСАНИЕ; РЕЖИМ ОТМЕНЫ КАСАНИЯ ЛАДОНИ; ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ 10Wx10W
- ▶ 30 ТОЧЕК КАСАНИЯ; ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT OPTICAL BONDING; ОРИГИНАЛЬНАЯ ЖК ТЕХНОЛОГИЯ SHARP UV2A
- ▶ ПЛОСКИЙ БЕЗРАМОЧНЫЙ ЭКРАН; УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ MULTI BOARD – ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОДНОВРЕМЕННОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ ДИСПЛЕЯХ
- ▶ РЕЖИМ QUAD SCREEN - ВЫВОД СТРАЗУ 4-Х РАЗНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ 4-Х РАЗНЫХ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
- ▶ ФРОНТАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ USB; 3X HDMI, LAN, VGA, 2X DISPLAYPORT, RS232C, USB ДЛЯ DAISY CHAIN СОЕДИНЕНИЯ; MINI OPS СЛОТ

BIG PAD PN-70TH5 - премиальный интерактивный дисплей 70" с разрешением ULTRA HD 4K. Настоящее 4K чтение и письмо!

Используется ёмкостная сенсорная технология и абсолютно плоский экран, закрытый сплошным защитным стеклом с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев.

Модель можно использовать Вертикально, Горизонтально или в качестве Интерактивного стола.

Применена **передовая технология Direct Optical Bonding!** Уменьшает погрешность "параллакса". Увеличивает надежность мониторов, продлевает срок службы и поддерживает качество изображения при разных световых условиях. Улучшает чувствительность и скорость отклика при касании и позволяет делать более узкий корпус монитора.

30 одновременных касаний.

Оптимально для разных бизнес-задач в работе с обширной детализацией, графикой, для работы с детальными фото и картами, обучения, для конструкторских и дизайнерских бюро, в медицине, образовании.

Режим Quad Screen - вывод сразу 4-х разных изображений из 4-х разных внешних источников.

Уникальный режим Multi-Board – подключение и одновременное интерактивное использование сразу до 3-х дисплеев вместе. Дисплеи могут использоваться, как единый интерактивный экран-полотно.

Стандартно с дисплеем предлагаются фирменные приложения:

- PenSoftware - "Белая Доска", Писание, Рисование, Аннотации, Передача файлов, изображений, Интеграция с МФУ в сетевом сканировании в приложении и т.д.

- SHARP Touch Viewer - Одновременный вывод до 4-х разных материалов на экран, Разных форматов.

- SHARP Display Connect - Подключение и Интеграция разных мобильных устройств.

Дисплей снабжается активный стилусом с функцией указки.

Опциональный модуль HDBaseT Ресивер (PN-ZB03H).

Опциональный WiFi модуль (PN-ZB03W).

С тыльной стороны дисплея есть специальное заводское штатное место для установки любых портативных устройств.

На рамке дисплея есть штатное место для крепления веб-камеры. Крепление в комплекте стандартно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **UV2A LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **3840 x 2160**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **70 / 176,7**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **Полная LED подсветка по всей матрицы**
- ▶ Яркость (кд/м2): **300**
- ▶ Контрастность: **4000:1**
- ▶ Цвета: **1,06 млрд.**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **6**
- ▶ Угол обзора (Г/В) 0 CR >10: **176 x 176**
- ▶ Прочее: **30 касаний одновременно; 24/7**

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

- ▶ Технология: **Емкостная**
- ▶ Количество сенсорных точек: **30**
- ▶ Количество одновременных пользователей: **4**
- ▶ Покрытие / фильтр: **AR**
- ▶ Совместимость на уровне операционной системы: **Windows 10,8, Windows 7, Mac OSX**
- ▶ Прочее: **Режим отмены касания ладони**

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: **✓**
- ▶ Содержание ртути (мг): **0**
- ▶ Прочее: **RoHS**

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: **✓**
- ▶ Книжная ориентация: **✓**
- ▶ Горизонтальная установка: **✓**
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **4/400мм x 400мм**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Внешний динамик: **10Вт + 10Вт**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ▶ ПО: **Фирменные утилиты SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software**
- ▶ Лоток для стилуса: **Да**
- ▶ Интеллектуальный стилус: **Да**
- ▶ Резинка: **Да**
- ▶ Прочее: **Крепление для установки веб-камеры на дисплее в комплекте стандартно**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: **✓**
- ▶ Встроенные динамики (Вт): **10 + 10**
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: **✓**
- ▶ Управление питанием: **✓**
- ▶ Цвет корпуса: **Чёрный**
- ▶ Без вентилятора: **✓**
- ▶ Прочее: **Установка Вертикально/Горизонтально/Экраном Вверх/Интерактивный Стол**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100-240/50-60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **215**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания): **0,5**
- ▶ Рабочая температура (°C): **5 - 35**
- ▶ Влажность (%): **20 - 80**
- ▶ Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС: **733**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **35,3**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **35,7**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1613 x 941 x 93**
- ▶ Вес без подставки (кг): **57**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **2**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Прочее: **Mini OPS слот для дополнительных модулей**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ Порт LAN: **1**
- ▶ USB: **2**



ООО "Хай-Тек Медиа" - официальный дистрибьютор Sharp
+7 495 640-7557 | office@hi-tech-media.ru | www.hi-tech-media.ru

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: www.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)