

4K BIG PAD Интерактивный Многофункциональный Дисплей

# PN-85TH1

BIG PAD для нового уровня совместной работы и презентации материалов

- 4K BIG PAD Интерактивный Многофункциональный Дисплей
- Сенсорная технология InGlass™. 20-касаний
- Настоящее 4K Чтение и Написание; Защитное стекло 4 мм
- Установка Вертикально/Горизонтально/Под Наклоном
- Размер экрана 85" (214 см). Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels
- Интегрированный SoC контроллер; Встроенный WiFi
- Медиа-плеер; USB-карта разъем; Встроенные динамики 2 x 10W
- "Direct Drawing" ("Белая доска"); Quad-screen – разделение экрана 2 x 2

# Спецификации

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD
Собственное разрешение (пикселей)	3840 x 2160
Размер по диагонали (дюймов / см)	85 / 214.8
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	LED прямая подсветка
Яркость (кд/м2)	350
Контрастность	5000:1
Цвета	1.07B
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	9.5
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	178 x 178

## СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология	InGlass™
Количество сенсорных точек	20
Покрытие / фильтр	AR
Прочность экрана (Н)	3H
Совместимость на уровне операционной системы	Windows 10, Mac OSX

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	✓
Содержание ртути (мг)	0
Прочее	RoHS

## УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	✓
Книжная ориентация	✓
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	4 / 600mm x 400mm

## ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

DisplayPort	1
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм	1
Внешний динамик	10W + 10W

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПО	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Лоток для стилуса	Yes
Интеллектуальный стилус	1x
Резинка	Yes

## ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Встроенные динамики (Вт)	10 + 10
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	✓
Управление питанием	✓
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	✓

## ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100-240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	310
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	5-35
Влажность (%)	20-80

## ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	tbd
Размер рамки (В/Н), мм	tbd
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1951 x 1150 x 99
Вес без подставки (кг)	77

## ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Аудио, «джек» 3,5 мм	1
Прочее	Mini-OPS слот

## РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД	1
Порт LAN	1
USB	2