

**Спикерный кабель
SPC-240****Применение**

Спикерный кабель используется для передачи аудиосигналов от усилителей звуковой частоты к акустическим системам. Применяется для укладки в кабельные магистрали, и подключения акустических систем к усилителям звуковой частоты. Поставляется на катушках в намотке по 100-200м.

Спецификация

Проводник	Гибкая электролитическая многожильная отожжённая медь Класс 6, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
Изоляция	EN 50290-2-21 ПВХ-компаунд
Цвет изоляции	Синий / Коричневый
Скрутка	Скрученные вместе жилы
Оболочка	EN 50290-2-22 Гибкий ПВХ-компаунд
Цвет оболочки	Матовый чёрный
Рабочее напряжение	300 / 500 В
Испытательное напряжение	2500 В
Радиус изгиба	5XD мм
Диапазон температур	-30°C – +70°C

Испытания

Огнестойкость	IEC 60332-1-2; VDE 0482-332-1-2; EN 60332-1-2
Распространение пламени	IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3-24

Код продукта	Сечение мм ²	Сопротивление проводника Ом/км	Сопротивление оболочки МОм*км	Ёмкость нФ/км	Внешний диаметр мм	Расчётная масса кабеля кг/км
8005609025	2×4,0	4,95	200	150	10,4	184