

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TESIRAFORTÉ® AVB VT



TesiraFORTÉ® AVB VT – это DSP-аудиоплатформа класса серверов с 12 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами, которая оснащена технологией акустического эхоподавления (AEC) на всех 12 входах. Также имеет до 8 настраиваемых каналов для передачи звука по USB, 2-канальный интерфейс для IP-телефонии и стандартный телефонный интерфейс FXO. TesiraFORTÉ может напрямую взаимодействовать с устройствами через порт USB, использовать все преимущества самых современных решений для проведения конференций. В модель TesiraFORTÉ AVB VT добавлена функция передачи цифрового звука по сети с использованием стандарта Audio Video Bridging (AVB). Модель с поддержкой AVB может использоваться как отдельное устройство или в сочетании с другими устройствами TesiraFORTÉ AVB, серверами Tesira, блоками расширения, окончными устройствами и контроллерами. TesiraFORTÉ AVB VT предлагает широкие возможности обработки звука, среди которых: технология эхоподавления AEC, маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Все функции настраиваются через ПО конфигурирования Tesira. TesiraFORTÉ AVB VT наилучшим образом подходит для помещений, в которых требуется качественное усиление голоса, а также поддержка IP-телефонии, функции «микс-минус», поднятия голоса и эхоподавления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объединение технологий IP-телефонии, POTS и передачи звука по USB в одном устройстве позволяет интеграторам выбирать подходящий им способ проведения аудиоконференций
- AVB позволяет передавать аудиосигналы по сети через протокол открытых стандартов IEEE
- Прилагаемый стандартный файл конфигурации позволяет использовать устройство по принципу «plug-and-play»
- Бюджетное решение с возможностью модернизации в будущем, в соответствии с потребностями пользователя
- Технология SpeechSense™ для улучшенной обработки речи
- Взаимодействует напрямую с программными кодеками и другими устройствами через порт USB

ОСОБЕННОСТИ

- 128 x 128 каналов AVB
- 12 микрофонных/линейных входов с эхоподавлением; 8 микрофонных линейных выходов
- Порт Gigabit Ethernet
- До 8 настраиваемых каналов передачи звука по USB
- Порт RS-232
- 4-контактный логический вход/выход
- 2-строчный OLED-дисплей с ёмкостным сенсорным управлением
- Возможность установки в рэк (1RU)
- Настройка и управление системой по Ethernet
- Встроенный универсальный блок питания
- Интерфейс для IP-телефонии с использованием протокола SIP (разъём RJ-45)
- Стандартный телефонный интерфейс FXO через разъем RJ-11
- Полная совместимость с серверами Tesira AVB, блоками расширения и панелями управления
- Настройка и управление маршрутизацией сигналов, микшированием, эквалайзером, фильтрами, задержкой и многими другими функциями с помощью интуитивно понятного ПО
- Соответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS
- Гарантия 5 лет

biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

 Hi-Tech
Media

ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибутор Biamp

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru / www.hi-tech-media.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Сетевой цифровой сервер должен быть разработан специально для использования с системами Tesira. Сервер модели AVB должен поддерживать передачу цифрового звука по сети стандарта Audio Video Bridging (AVB), которая позволяет задействовать до 128 каналов на прием и до 128 каналов на передачу. Сетевое AVB-соединение в модели с поддержкой AVB должно быть реализовано на разъеме RJ-45. Сервер должен поддерживать Ethernet-соединение на разъеме RJ-45 для программирования и управления. Сервер должен иметь встроенный DSP. Сервер должен иметь 4 канала логических входов и выходов (GPIO) для передачи и приема логических сигналов. Для программирования портов GPIO должно использоваться ПО. Сервер должен иметь порт RS-232 для приема и передачи данных управления, эти операции должны быть программируемыми. Сервер должен иметь интерфейс Universal Serial Bus (USB) на стандартном разъеме USB типа B. Сервер должен быть программно-настраиваемым и поддерживать до 8 каналов для приема и/или передачи цифрового звука по USB класса 1. Сервер должен быть оснащен 12 симметричными входами для приема аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Входы должны быть оснащены функцией экоподавления (AEC); параметры, маршрутизация и работа должны быть программно-управляемыми. Сервер должен быть оснащен 8 симметричными выходными каналами для передачи аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Каждый отдельный канал должен иметь собственное выделенное соединение. Сервер должен иметь возможность интеграции с системами, использующими технологию Voice Over Internet Protocol (VoIP), через разъем RJ-45 для IP-телефонии по двум линиям и поддерживать протокол Session Initiation Protocol (SIP) версии 2.0 или более поздней. Сервер должен обеспечивать интеграцию со стандартным телефонным подключением через разъем RJ-11 для телефонии по одной линии. Сервер должен быть оснащен OLED-индикатором параметров питания и состояния сервера, аварийных сигналов, действий, а также общесистемных аварийных сигналов. Сервер должен устанавливаться в рэк (1U) и иметь программно-настраиваемые функции обработки сигналов, в том числе функции маршрутизации и микширования сигналов, эквалайзера, фильтров, динамической обработки, задержки, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Сервер должен управлять и выполнять функции proxy-сервера для всех модулей расширения Tesira (только модели AVB) и панелей управления Tesira. Сервер должен соответствовать нормам CE, UL и стандарту RoHS. Гарантия должна составлять пять лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRAFORTÉ AVB VT

Частотный диапазон:		Фантомное питание:	+48 В пост. тока (7 мА/вход)
от 20 Гц до 20 кГц, выход +4 dBu:	+0,25 дБ/-0,5 дБ	Перекрестные помехи между каналами, 1 кГц:	
Полный коэффициент гармонических искажений + шум (от 22 Гц до 22 кГц):		усиление 0 дБ, вход +4 dBu: < -85 дБ	
усиление 0 дБ, вход +4 dBu:	< 0,006%	усиление 54 дБ, вход -50 dBu: < -75 дБ	
усиление 54 дБ, вход -50 dBu:	< 0,040%	Частота дискретизации: 48 кГц	
Эквивалентный шум на входе (невзвешенный, от 22 Гц до 22 кГц)	< -125dBu	AЦП/ЦАП: 24 бита	
Динамический диапазон (при наличии сигнала)	> 108дБ	Потребляемая мощность:	
от 22 Гц до 22 кГц, усиление 0 дБ:		(100-240 В перемен. тока, 50/60 Гц): <35 Вт	
Входной импеданс (симметричный):	8кОм	USB:	
Выходной импеданс (симметричный):	207 Ом	Битовая глубина: 16 или 24 бита	
Максимальный вход:	+24dBu	Число каналов: до 8	
Максимальный выход (на выбор):	+24dBu, +18dBu, +12dBu +6dBu , 0dBu, -31dBu	Частота дискретизации: 48 кГц	
Диапазон входного усиления (с шагом 6 дБ):	от 0 дБ до 66 дБ	Соответствие стандартам:	
Общие размеры и масса:	Высота: 44 мм (1,75 дюйма) Ширина: 483 (19,0 дюймов) Глубина: 267 мм (10,5 дюймов) Масса: 3,63 кг (8 фунтов)	UL and cUL listed (USA & Canada) FCC Part 15B (USA) FCC Part 68 (USA) Industry Canada CS-03 (Canada) CE marked (Europe) RCM (Australia) RoHS Directive (Europe)	
Условия окружающей среды:			
Рабочая температура:	от 0 до 40 °C (32-104 °F)		
Влажность:	от 0 до 98% без конденсации		
Высота над уровнем моря:	от 0 до 3000 метров (0-10.000 футов) MSL		

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ TESIRAFORTÉ AVB VT



biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

**Hi-Tech
Media**

ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибутор Biamp

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru / www.hi-tech-media.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TESIRAFORTÉ® VT



TesiraFORTÉ® VT – это DSP-аудиоплатформа класса серверов с 12 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами, которая оснащена технологией акустического эхоподавления (AEC) на всех 12 входах. Также имеет до 8 настраиваемых каналов для передачи звука по USB, 2-канальный интерфейс для IP-телефонии и стандартный телефонный интерфейс FXO. TesiraFORTÉ может напрямую взаимодействовать с устройствами через порт USB, использовать все преимущества самых современных решений для проведения конференций. TesiraFORTÉ VT предлагает широкие возможности обработки звука, среди которых: технология эхоподавления AEC, маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Все функции настраиваются через ПО конфигурирования Tesira. TesiraFORTÉ VT наилучшим образом подходит для помещений, в которых требуется качественное усиление голоса, а также поддержка IP-телефонии, функции «микс-минус», поднятия голоса и эхоподавления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объединение технологий IP-телефонии, POTS и передачи звука по USB в одном устройстве позволяет интеграторам выбирать подходящий им способ проведения аудиоконференций
- Прилагаемый стандартный файл конфигурации позволяет использовать устройство по принципу «plug-and-play»
- Бюджетное решение с возможностью модернизации в будущем, в соответствии с потребностями пользователя
- Технология SpeechSense™ для улучшенной обработки речи
- Взаимодействует напрямую с программными кодеками и другими устройствами через порт USB

ОСОБЕННОСТИ

- 12 микрофонных/линейных входов с эхоподавлением; 8 микрофонных линейных выходов
- Порт Gigabit Ethernet
- До 8 настраиваемых каналов передачи звука по USB
- Порт RS-232
- 4-контактный логический вход/выход
- 2-строчный OLED-дисплей с ёмкостным сенсорным управлением
- Возможность установки в рэк (1RU)
- Настройка и управление системой по Ethernet
- Встроенный универсальный блок питания
- Интерфейс для IP-телефонии с использованием протокола SIP (разъём RJ-45)
- Стандартный телефонный интерфейс FXO через разъем RJ-11
- Настройка и управление маршрутизацией сигналов, микшированием, эквалайзером, фильтрами, задержкой и многими другими функциями с помощью интуитивно понятного ПО
- Соответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS
- Гарантия 5 лет


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Сетевой цифровой сервер должен быть разработан специально для использования с системами Tesira. Сервер должен поддерживать Ethernet-соединение на разъеме RJ-45 для программирования и управления. Сервер должен иметь встроенный DSP. Сервер должен иметь 4 канала логических входов и выходов (GPIO) для передачи и приема логических сигналов. Для программирования портов GPIO должно использоваться ПО. Сервер должен иметь порт RS-232 для приема и передачи данных управления, эти операции должны быть программируемыми. Сервер должен иметь интерфейс Universal Serial Bus (USB) на стандартном разъеме USB типа B. Сервер должен быть программно-настраиваемым и поддерживать до 8 каналов для приема и/или передачи цифрового звука по USB класса 1. Сервер должен быть оснащен 12 симметричными входами для приема аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Входы должны быть оснащены функцией экхоподавления (AEC); параметры, маршрутизация и работа должны быть программно-управляемыми. Сервер должен быть оснащен 8 симметричными выходными каналами для передачи аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Каждый отдельный канал должен иметь собственное выделенное соединение. Сервер должен иметь возможность интеграции с системами, использующими технологию Voice Over Internet Protocol (VoIP), через разъем RJ-45 для IP-телефонии по двум линиям и поддерживать протокол Session Initiation Protocol (SIP) версии 2.0 или более поздней. Сервер должен обеспечивать интеграцию со стандартным телефонным подключением через разъем RJ-11 для телефонии по одной линии. Сервер должен быть оснащен OLED-индикатором параметров питания и состояния сервера, аварийных сигналов, действий, а также общесистемных аварийных сигналов. Сервер должен устанавливаться в рэк (1U) и иметь программно-настраиваемые функции обработки сигналов, в том числе функции маршрутизации и микширования сигналов, эквалайзера, фильтров, динамической обработки, задержки, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Сервер должен управлять и выполнять функции proxy-сервера для всех модулей расширения Tesira (только модели AVB) и панелей управления Tesira. Сервер должен соответствовать нормам CE, UL и стандарту RoHS. Гарантия должна составлять пять лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRAFORTÉ VT

Частотный диапазон:	Фантомное питание: +48 В пост. тока (7 мА/вход)	
от 20 Гц до 20 кГц, выход +4 dBu:	+0,25 дБ/-0,5 дБ	
Полный коэффициент гармонических искажений + шум (от 22 Гц до 22 кГц):		
усиление 0 дБ, вход +4 dBu:	< 0,006%	< -85 дБ
усиление 54 дБ, вход -50 dBu:	< 0,040%	< -75 дБ
Эквивалентный шум на входе (незвешенный, от 22 Гц до 22 кГц)	< -125dBu	
Динамический диапазон (при наличии сигнала)	> 108дБ	
от 22 Гц до 22 кГц, усиление 0 дБ:		
Входной импеданс (симметричный):	8кОм	
Выходной импеданс (симметричный):	207 Ом	
Максимальный вход:	+24dBu	
Максимальный выход (на выбор):	+24dBu, +18dBu, +12dBu +6dBu , 0dBu, -31dBu	
Диапазон входного усиления (с шагом 6 дБ):	от 0 дБ до 66 дБ	
Общие размеры и масса:	Высота: 44 мм (1,75 дюйма) Ширина: 483 (19,0 дюймов) Глубина: 267 мм (10,5 дюймов) Масса: 3,63 кг (8 фунтов)	
Условия окружающей среды:		
Рабочая температура:	от 0 до 40 °C (32-104 °F)	
Влажность:	от 0 до 98% без конденсации	
Высота над уровнем моря:	от 0 до 3000 метров (0-10.000 футов) MSL	
Перекрестные помехи между каналами, 1 кГц:		
усиление 0 дБ, вход +4 dBu:	< -85 дБ	
усиление 54 дБ, вход -50 dBu:	< -75 дБ	
Частота дискретизации:	48 кГц	
AЦП/ЦАП:	24 бита	
Потребляемая мощность:		
(100-240 В пост. тока, 50/60 Гц):	<35 Вт	
USB:		
Битовая глубина:	16 или 24 бита	
Число каналов:	до 8	
Частота дискретизации:	48 кГц	
Соответствие стандартам:		
UL and cUL listed (USA & Canada)		
FCC Part 15B (USA)		
FCC Part 68 (USA)		
Industry Canada CS-03 (Canada)		
CE marked (Europe)		
RCM (Australia)		
RoHS Directive (Europe)		

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ TESIRAFORTÉ VT



biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

Hi-Tech Media

ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибутор Biamp

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru / www.hi-tech-media.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TESIRAFORTÉ® DAN VT



TesiraFORTÉ® DAN VT – это DSP-аудиоплатформа класса серверов с 32 двунаправленными каналами передачи цифрового аудио по протоколу Dante, 12 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами, которая оснащена технологией акустического эхоподавления (AEC) на всех 12 входах. Также имеет до 8 настраиваемых каналов для передачи звука по USB, 2-канальный интерфейс для IP-телефонии и стандартный телефонный интерфейс FXO. TesiraFORTÉ может напрямую взаимодействовать с устройствами через порт USB, использовать все преимущества самых современных решений для проведения конференций. TesiraFORTÉ DAN VT предлагает широкие возможности обработки звука, среди которых: технология эхоподавления AEC, маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Все функции настраиваются через ПО конфигурирования Tesira. TesiraFORTÉ DAN VT наилучшим образом подходит для помещений, в которых требуется качественное усиление голоса, а также поддержка IP-телефонии, функции «микс-минус», поднятия голоса и эхоподавления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объединение технологий IP-телефонии, POTS и передачи звука по USB в одном устройстве позволяет интеграторам выбирать подходящий им способ проведения аудиоконференций
- Передача цифровых аудиосигналов по сети через протокол Dante
- Прилагаемый стандартный файл конфигурации позволяет использовать устройство по принципу «plug-and-play»
- Бюджетное решение с возможностью модернизации в будущем, в соответствии с потребностями пользователя
- Технология SpeechSense™ для улучшенной обработки речи
- Взаимодействует напрямую с программными кодеками и другими устройствами через порт USB

ОСОБЕННОСТИ

- 32 x 32 каналов передачи цифрового аудио по сети по протоколу Dante
- 12 микрофонных/линейных входов с эхоподавлением; 8 микрофонных линейных выходов
- Порт Gigabit Ethernet
- До 8 настраиваемых каналов передачи звука по USB
- Порт RS-232
- 4-контактный логический вход/выход
- 2-строчный OLED-дисплей с ёмкостным сенсорным управлением
- Возможность установки в рэк (1RU)
- Настройка и управление системой по Ethernet
- Встроенный универсальный блок питания
- Интерфейс для IP-телефонии с использованием протокола SIP (разъём RJ-45)
- Стандартный телефонный интерфейс FXO через разъем RJ-11
- Настройка и управление маршрутизацией сигналов, микшированием, эквалайзером, фильтрами, задержкой и многими другими функциями с помощью интуитивно понятного ПО
- Соответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS
- Гарантия 5 лет

biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

 Hi-Tech
Media

ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибутор Biamp

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru / www.hi-tech-media.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Сетевой цифровой сервер должен быть разработан специально для использования с системами Tesira. Сервер модели DAN должен поддерживать передачу цифрового звука по сети стандарта Dante™, которая позволяет задействовать до 32 каналов на прием и до 32 каналов на передачу. Сетевое Dante-соединение должно быть реализовано на разъеме RJ-45. Сервер должен поддерживать Ethernet-соединение на разъеме RJ-45 для программирования и управления. Сервер должен иметь встроенный DSP. Сервер должен иметь 4 канала логических входов и выходов (GPIO) для передачи и приема логических сигналов. Для программирования портов GPIO должно использоваться ПО. Сервер должен иметь порт RS-232 для приема и передачи данных управления, эти операции должны быть программируемыми. Сервер должен иметь интерфейс Universal Serial Bus (USB) на стандартном разъеме USB типа B. Сервер должен быть программно-настраиваемым и поддерживать до 8 каналов для приема и/или передачи цифрового звука по USB класса 1. Сервер должен быть оснащен 12 симметричными входами для приема аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Входы должны быть оснащены функцией экхоподавления (AEC); параметры, маршрутизация и работа должны быть программно-управляемыми. Сервер должен быть оснащен 8 симметричными выходными каналами для передачи аналоговых сигналов микрофонного или линейного уровня через клеммный разъем с винтовыми зажимами. Каждый отдельный канал должен иметь собственное выделенное соединение. Сервер должен иметь возможность интеграции с системами, использующими технологию Voice Over Internet Protocol (VoIP), через разъем RJ-45 для IP-телефонии по двум линиям и поддерживать протокол Session Initiation Protocol (SIP) версии 2.0 или более поздней. Сервер должен обеспечивать интеграцию со стандартным телефонным подключением через разъем RJ-11 для телефонии по одной линии. Сервер должен быть оснащен OLED-индикатором параметров питания и состояния сервера, аварийных сигналов, действий, а также общесистемных аварийных сигналов. Сервер должен устанавливаться в рэк (1U) и иметь программно-настраиваемые функции обработки сигналов, в том числе функции маршрутизации и микширования сигналов, эквалайзера, фильтров, динамической обработки, задержек, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики. Сервер должен управлять и выполнять функции proxy-сервера для всех модулей расширения Tesira (только модели AVB) и панелей управления Tesira. Сервер должен соответствовать нормам CE, UL и стандарту RoHS. Гарантия должна составлять пять лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRAFORTÉ DAN VT

Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц, выход +4 dBu: +0,25 дБ/-0,5 дБ	Фантомное питание: +48 В пост. тока (7 мА/вход)
Полный коэффициент гармонических искажений + шум (от 22 Гц до 22 кГц): усиление 0 дБ, вход +4 dBu: < 0,006% усиление 54 дБ, вход -50 dBu: < 0,040%	Перекрестные помехи между каналами, 1 кГц: усиление 0 дБ, вход +4 dBu: < -85 дБ усиление 54 дБ, вход -50 dBu: < -75 дБ
Эквивалентный шум на входе (невзвешенный, от 22 Гц до 22 кГц) <-125dBu	Частота дискретизации: 48 кГц
Динамический диапазон (при наличии сигнала) от 22 Гц до 22 кГц, усиление 0 дБ: > 108дБ	АЦП/ЦАП: 24 бита
Входной импеданс (симметричный): 8кОм	Потребляемая мощность: (100-240 В перемен. тока, 50/60 Гц): <35 Вт
Выходной импеданс (симметричный): 207 Ом	USB: Битовая глубина: 16 или 24 бита Число каналов: до 8 Частота дискретизации: 48 кГц
Максимальный вход: +24dBu	Соответствие стандартам: UL and cUL listed (USA & Canada) FCC Part 15B (USA) FCC Part 68 (USA) Industry Canada CS-03 (Canada) CE marked (Europe) RCM (Australia) RoHS Directive (Europe)
Максимальный выход (на выбор): +24dBu, +18dBu, +12dBu +6dBu , 0dBu, -31dBu	
Диапазон входного усиления (с шагом 6 дБ): от 0 дБ до 66 дБ	
Общие размеры и масса: Высота: 44 мм (1,75 дюйма) Ширина: 483 (19,0 дюймов) Глубина: 267 мм (10,5 дюймов) Масса: 3,63 кг (8 фунтов)	
Условия окружающей среды: Рабочая температура: от 0 до 40 °C (32-104 °F) Влажность: от 0 до 98% без конденсации Высота над уровнем моря: от 0 до 3000 метров (0-10.000 футов) MSL	

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ TESIRAFORTÉ DAN VT



biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

**Hi-Tech
Media**

ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибутор Biamp

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru / www.hi-tech-media.ru