

UTV-P2.5

Avant-garde Digital Poster Frame

Smart, Sleek, Simple

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Размер пикселя	2,571 мм
Тип светодиода	Full Black 3-in-1 SMD2121
Конфигурация светодиода	1Red, 1Green, 1Blue
Яркость	1200 кд/м ²
Размер модуля (Ш x В)	288 x 216 мм
Разрешение модуля	112x84 точек
Плотность пикселей	169.344 пикселей/панель
Масса	35 кг / панель
Размер экрана (Ш x В x Г)	1944 x 576 x 35 мм
Обслуживание	Фронтальное
Материал	Алюминий
Условия эксплуатации	Использование в помещении
Рабочая температура / Влажность	-10°C~+50°C / 10~80% относит. влажность
Зазор между модулями	Бесшовная
Угол обзора по горизонтали	160°
Угол обзора по вертикали	160°
Количество цветов	4,4 триллиона
Контрастность	3000:1
Потребляемая мощность <Макс.>	600 Вт / панель
Потребляемая мощность <Средняя>	240 Вт / панель
Driving Method	Constant Current Drive
Частота кадров видео	50/60 Гц
Частота обновления	≥3600 Гц
Входное напряжение	100~240 VAC
Частота входного напряжения	50~60 Гц
Режим отображения	Асинхронная / синхронная система
Входной сигнал	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video и др.
Выходной сигнал	HDMI
Тип подключения	USB / Ethernet / WIFI / Internet

Поддерживаемый VGA режим	224x756
Поддержка файлов видео	MPEG / H.264
Срок службы светодиодов	≥100,000 Hours
Стандартный способ крепления	Боковое, подвесное
Профессиональное обслуживание	Дизайн, настройка, установка и обслуживание
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления	

Чертеж панели:

