



## VC-TR60 Dante AV-H

### 4K Dante AV-H камера с AI-автотрекингом



DANTE  
AV-H



12X  
ОПТ. ЗУМ



ШИРОКИЙ  
УГОЛ ОБЗОРА



АВТО-  
ТРЕКИНГ

Lumens VC-TR60 Dante AV-H — это универсальная 4K PTZ-камера со встроенным Dante AV-H. Сверхширокоугольный объектив с 12-кратным оптическим увеличением обеспечивает возможность использования в помещениях разного размера. Камера имеет режимы автоматического слежения и кадрирования для автономной работы и обеспечивает выходной видеосигнал одновременно на четырех портах.

## Особенности

- 4K 60 кадр/сек
- Выходы Dante AV-H, HDMI, Ethernet, 3G-SDI и USB
- 12x оптическое увеличение с горизонтальным углом обзора 81°
- Распознавание лиц на основе искусственного интеллекта Human Detection



### Dante AV-H

Dante AV-H обеспечивает простое в использовании обнаружение, подключение и управление при использовании надежных кодеков H.264 с малой задержкой. Стандарт обеспечивает вывод видео высокого качества и интеграцию со знакомым рабочим процессом Dante.



### Широкоугольное изображение UltraHD качества

Благодаря горизонтальному углу обзора 81° VC-TR60 может снимать такую же панораму, как веб-камера. С 12-кратным оптическим увеличением камера четко фокусируется на любой детали с качеством изображения 4K.



### Режимы автоматического слежения и кадрирования

VC-TR60 имеет сложные режимы автоматического слежения и кадрирования. Интеллектуальные алгоритмы распознавания лиц обеспечивают плавное отслеживание спикера в конференц-залах, учебных аудиториях и студиях.



### Четыре видеовыхода одновременно

Камера передает видео через HDMI и SDI, что делает ее пригодной для рабочих процессов профессионального видеопроизводства. USB-видеовыход совместим с большинством платформ VC/UC, а порт Ethernet оптимизирован для потоковой передачи видео по IP.





## Спецификация

PTZ-Камера	
Сенсор	1 / 2,8" 8,6M
Формат видео	2160p : 59,94 / 50 / 29,97 / 25 1080p : 59,94 / 50 / 29,97 / 25 720p : 59,94 / 50 / 29,97 / 25 1080i : 59,94 / 50
Видеовыходы (HD)	HDMI, Ethernet, 3G-SDI, USB
Оптическое увеличение	12x
Цифровое увеличение	8x
Горизонтальный угол обзора	81°
Вертикальный угол обзора	50°
Угол обзора по диагонали	90°
Диафрагма	F1,8 ~ F3,6
Фокусное расстояние	3,4 ~ 43,3 мм
Скорость затвора	1 / 25 ~ 1 / 10 000 сек.
Минимальное расстояние	Tele :1м / Wide : 0.1м
Соотношение сигнал/шум	> 50дБ
Минимальная освещенность	1 люкс (F1,8, 50IRE, 30fps)
Система фокусировки	Авто, ручная
Усиление	Авто, ручное
Баланс белого	Авто, ручной
Управление экспозицией	Авто, ручное
WDR	Да
3D-шумоподавление	Да
Переворот видео	Да
Автослежение	Да
Автокадрирование	Да
Поворот и Наклон	
Угол поворота	+170 ~ 170°
Скорость поворота	0,1~100° / сек.
Угол наклона	+90 ~ -30°
Скорость наклона	0,1° / сек. ~ 60° / сек.
Предустановки	256

Выход	
HDMI/3G-SDI	2160p60 / 1080p60
IP-стримминг	Главный: 2160p60 Второй: 1080p30
IP-сжатие	H.264
USB-выход	2160p30
USB-сжатие	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Сеть	
IP-протоколы	HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT / Dante AV-H
PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Звук	
Аудиовход	Line In
Аудиовыход	Ethernet / USB / HDMI / SDI
Формат сжатия звука	USB : PCM
Управление камерой	
Интерфейс	RS-232 / Ethernet / USB
Протокол	VISCA / PELCO D / ONVIF
UVC	Да
UAC	Да
Общее	
DC-вход	12В + / - 20%
Потребляемая мощность	PoE: 15Вт DC-вход: 14Вт
Цвет корпуса	Черный / Белый
Вес	1,5 кг
Размеры	190 × 185 × 144 мм

## Входы-выходы



**Lumens**<sup>®</sup>

www.MyLumens.com

**Hi-Tech  
Media**

Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media

Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.h-t.media